



## Вентиляторы для прямоугольных каналов RL

- управляемые по напряжению;
- монтаж в любом положении;
- электродвигатели с классом защиты IP54;
- рабочий ресурс более 40 000 часов;
- встроенная термозащита.

Вентиляторы оснащены асинхронными одно- и трехфазными двигателями производства **Ziehl-Abegg (Германия)** с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками.

Корпус изготовлен из высококачественной оцинкованной стали европейского производства с толщиной покрытия 275 (г цинка)/м<sup>2</sup> для защиты от коррозии.

Для защиты от перегрева двигателя вентиляторов оснащены встроенными термодатчиками с выводами для подключения к внешнему устройству защиты.

### RL с загнутыми вперед лопатками

Модель	Макс. расход воздуха [м³/ч]	Напряжение [В]	Рабочий ток [А]	Потребляемая мощность [Вт]	Частота вращения [об/мин]	Макс. температура перемещаемого воздуха [°C]	Регуляторы скорости*	Вес [кг]	Цена [EUR]
RL40-20-4E	1100	230	1,45	290	1260	40	R-ET2KTG	14,1	255
RL40-20-4D	1290	400	0,51	310	1250	70	R-DT2KTG	13,2	238
RL50-25-4E	1600	230	2,30	510	1300	40	R-ET3.5KTG	18,6	290
RL50-25-4D	1900	400	0,95	560	1340	40	R-DT2KTG	18,5	282
RL50-25-6D	1380	400	0,45	200	870	40	R-DT2KTG	17,0	282
RL50-30-4E	2050	230	3,00	690	1300	50	R-ET3.5KTG	23,7	319
RL50-30-4D	2200	400	1,70	840	1380	50	R-DT2KTG	23,5	311
RL50-30-6D	1850	400	0,65	310	870	40	R-DT2KTG	20,3	308
RL60-30-4E	2800	230	5,10	1150	1210	40	R-ET6KTG	32,2	409
RL60-30-4D	3500	400	2,60	1500	1330	40	R-DT4KT	32,1	399
RL60-30-6D	1870	400	0,75	370	730	40	R-DT2KTG	24,2	352
RL60-35-4D	4630	400	4,10	2500	1290	40	R-DT7KT	39,2	472
RL60-35-6D	3600	400	1,80	900	750	40	R-DT2KTG	33,3	449
RL70-40-4D	6000	400	6,00	3700	1320	40	R-DT7KT	55,9	801
RL70-40-6D	4000	400	2,00	1100	790	40	R-DT2KTG	41,5	546
RL80-50-4D	6700	400	8,10	5000	1350	40	R-TRD14E	82,0	906
RL80-50-6D	7300	400	4,90	2700	870	50	R-DT7KT	71,3	880
RL90-50-4D	6400	400	8,30	4900	1150	40	R-TRD14E	87,1	1012
RL90-50-6D	8500	400	7,00	3750	850	40	R-DT7KT	87,1	994

\* Регуляторы скорости заказываются отдельно. Цены на регуляторы приведены в разделе Автоматика.

## Осевые вентиляторы AX

- расход воздуха до 12 300 м<sup>3</sup>/ч;
- степень защиты IP44;
- управляемые по напряжению;
- встроенная термозащита.

Регулируемые по скорости осевые вентиляторы AX предназначены для монтажа в системы круглых воздуховодов либо для установки на стены. Они имеют универсальное применение и могут использоваться в простых системах вентиляции.

Вентиляторы AX предназначены для внутренней установки. Перемещаемый воздух должен быть без грубой пыли, частиц жира, химических испарений и других загрязнений.



Серия AX-W, настенная установка						
Модель	Расход воздуха [м <sup>3</sup> /ч]	Напряжение [В]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. температура воздуха [°C]	Цена [EUR]
AX-W-200-4E	520	230	0,21	40	60	<b>60</b>
AX-W-250-4E	800	230	0,23	50	60	<b>67</b>
AX-W-300-4E	1650	230	0,42	85	60	<b>77</b>
AX-W-350-4E	2250	230	0,65	140	60	<b>89</b>
AX-W-400-4E	3400	230	0,82	180	60	<b>102</b>
AX-W-450-4E	4600	230	1,2	250	60	<b>121</b>
AX-W-450-4D	4750	400	0,6	250	60	<b>121</b>
AX-W-500-4E	6350	230	1,95	420	60	<b>158</b>
AX-W-500-4D	6350	400	0,9	450	60	<b>158</b>
AX-W-550-4D	8700	400	1,2	600	60	<b>193</b>
AX-W-630-4D	12300	400	1,6	780	60	<b>244</b>
AX-W-630-6D	9000	400	1,4	500	60	<b>244</b>

Серия AX-D, канальная установка						
Модель	Расход воздуха [м <sup>3</sup> /ч]	Напряжение [В]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. температура воздуха [°C]	Цена [EUR]
AX-D-200-4E	520	230	0,21	40	60	<b>60</b>
AX-D-250-4E	800	230	0,23	50	60	<b>67</b>
AX-D-300-4E	1650	230	0,42	85	60	<b>77</b>
AX-D-350-4E	2250	230	0,65	140	60	<b>96</b>
AX-D-400-4E	3400	230	0,82	180	60	<b>113</b>
AX-D-450-4E	4600	230	1,2	250	60	<b>129</b>
AX-D-450-4D	4750	400	0,6	250	60	<b>129</b>
AX-D-500-4E	6350	230	1,95	420	60	<b>163</b>
AX-D-500-4D	6350	400	0,9	450	60	<b>163</b>
AX-D-550-4D	8700	400	1,2	600	60	<b>199</b>
AX-D-630-4D	12300	400	1,6	780	60	<b>252</b>
AX-D-630-6D	9000	400	1,4	500	60	<b>252</b>

